



Protect your values.

## PYRO-SAFE® CT ML

Abschottung für Elektroinstallationen zum Einbau in Systemböden.



### Feuerwiderstandsklasse

max. EI 120 gem. EN 13501-2

### Einsatzbereiche




- Leichte Trennwand, Massivwand

## Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>		ETA-16/0016
<b>Bauteilstärke</b>	Wand	≥ 100
<b>Schottstärke</b>	Wand	≥ 200
<b>Schottgröße</b>	Wand	2000 x 150

Alle Angaben in mm

## Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*	
	Kabel	≤ 50	
	Kabelbündel	100 % / ≤ 21	
	EIR	Einzel	≤ 32 / ≤ 21
	EIR	Bündel	100 % / ≤ 32 / ≤ 21

\*Alle Angaben in mm

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ Informationen: [global@svt.de](mailto:global@svt.de) Bestellung: [order@svt.de](mailto:order@svt.de)  
☎ +49 4105-40 90-0



## PYRO-SAFE® CT ML

### Produkte



**PYRO-SAFE® CT ML**  
Cable Tube  
Länge 200 mm – Art.-Nr. 01282200



**Mineralfaserplatte**  
**einseitig vorbeschichtet**  
**mit PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A**  
1000 x 600 x 50 mm – Art.-Nr. 01181150



**PYRO-SAFE® NOVASIT K2**  
**Brandschutzmörtel**  
Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01163030



**PYRO-SAFE® GFM**  
**Brandschutzmörtel**  
Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01167030



**PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A**  
**Brandschutzbeschichtung**  
**Farbe**  
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155101  
Eimer à 15 kg – Art.-Nr. 01155105

**Feste Farbe**  
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155106  
Eimer à 15 kg – Art.-Nr. 01155107

**Spachtel**  
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155104  
Eimer à 15 kg – Art.-Nr. 01155109



**Mineralwolle**  
Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000

### Ausführungsvarianten



Mörtelschott



Weichschott

### Gruppenanordnung

